

Drancy, le 07 juin 2024

Opérations standardisées d'économies d'énergie

Fiche AGRI-TH-108 « Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau »

Fiche BAR-TH-166 « Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau »

Fiche BAR-TH-171 « Pompe à chaleur de type air/eau »

Fiche BAR-TH-172 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau »

Fiche BAT-TH-113 « Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau »

Financements Fonds Chaleur

Conditions d'éligibilité et de financement « Géothermie de surface et aérothermie - 2024 »

Nous, elm.leblanc SAS (Bosch Home Comfort France), déclarons par la présente que les produits issus des gammes Bosch suivantes :

Compress 3000 AWS
Compress 3400i AWS
Compress 7000i AW
Compress 7400i AW
Compress 5800i AW

Compress 2000 AWF
Compress 3000 AWP
Compress 5000 LW
Compress 6000 LW

1. Sont définis comme,
 - Des pompes à chaleur de puissance thermique nominale $\leq 400\text{kW}$,
 - Des pompes à chaleur certifiées HP Keymark ;
2. Atteignent,
 - Une efficacité énergétique saisonnière (η_s) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 supérieure ou égale à :
 - 111% pour les PAC moyenne et haute température,
 - 126% pour les PAC basse température ;
 - Pour les pompes à chaleur air/eau, un COP machine nominal égal ou supérieur à 4, mesuré dans les conditions d'essais de la norme européenne EN 14511 en régimes de températures extérieures +7°C (temp. Sèche), sortie d'eau +35° - *hors CS2000AWF 30-T et CS3000AWP 59* ;
3. Sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02.

Les produits mentionnés ci-dessus sont donc éligibles aux opérations AGRI-TH-108, BAR-TH-166, BAR-TH-171, BAR-TH-172, BAT-TH-113 et sont éligibles aux financements Fonds Chaleur (*hors CS2000AWF 30-T et CS3000AWP 59*). Les valeurs de performances individuelles répondant aux exigences sont consultables dans le tableau ci-après.

Fait pour valoir ce que de droit.

elm.leblanc SAS (Bosch Home Comfort France)

Direction Marketing Produit

Gamme	Modèle	Puissance thermique @A7W35 [kW]	Type	Efficacité énergétique saisonnière ηs @W35	Efficacité énergétique saisonnière ηs @W55	COP nominal en mode chauffage @A7W35	Régulateurs de température compatibles	Classe ErP
		EN 14511-2		Règlement (EU) n°813/2013	Règlement (EU) n°813/2013	EN 14511-2		Paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/2
CS3000AWS	ODU Split 4	4,5	Basse température	179	122	4,70	CR10, CR10(H), CR11, CR11(H), CT200*	VI
	ODU Split 6	5,0		167	121	4,70		
	ODU Split 8	5,4		188	132	4,80		
	ODU Split 11s	8,6		177	129	4,40		
	ODU Split 13s	9,2		171	134	4,40		
	ODU Split 15s	9,65		171	134	4,41		
	ODU Split 11t	8,6		183	127	4,40		
	ODU Split 13t	9,2		168	130	4,40		
	ODU Split 15t	9,65		168	130	4,41		
CS3400iAWS	4 OR-S	5,21	Moyenne température	186	125	4,7	CR10, CR10(H), CR11, CR11(H), CT200*	VI
	6 OR-S	6,16		182	126	4,75		
	8 OR-S	8,02		185	126	4,7		
	10 OR-S	9,4		178	125	4,69		
	12 OR-S	12,12		166	119	4,32		
	14 OR-S	13,81		166	117	4,08		
	10 OR-T	9,98		183	135	4,77		
	12 OR-T	11,6		179	136	4,64		
	14 OR-T	14,58		178	138	4,61		
CS7000iAW	5 OR-S	7	Haute température	183	131	4,7	CR10, CR10(H), CR11, CR11(H), CT200*	VI
	7 OR-S	8,4		203	144	5,3		
	9 OR-S	10,9		194	145	5,0		
	13 OR-S	16,9		186	139	5,0		
	13 OR-T	16,9		179	140	5,0		
	17 OR-T	19,9		191	142	4,9		
CS7400iAW	5 OR-S	7,6		196	133	5,0		
	7 OR-S	7,9		198	140	5,0		
CS5800iAW	4 OR-S	5	Très haute température	180	130	4,9	CR10, CR10(H), CR11, CR11(H), RT800, CR20RF*	VI
	5 OR-S	6,8		180	137	4,9		
	7 OR-S	7,97		180	138	4,9		
	10 OR-T	12,67		188	142	4,8		
	12 OR-T	12,9		184	137	4,8		

Gamme	Modèle	Puissance thermique @A7W35 [kW]	Type	Efficacité énergétique saisonnière ηs @W35	Efficacité énergétique saisonnière ηs @W55	COP nominal en mode chauffage @A7W35	Régulateurs de température compatibles	Classe ErP
		EN 14511-2		Règlement (EU) n°813/2013	Règlement (EU) n°813/2013	EN 14511-2		Paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/2
CS2000AWF	4 R-S	6,26	Haute température	191	130	5,01	Intégré	VI
	6 R-S	7,41		195	138	4,95		
	8 R-S	9,11		206	132	5,15		
	10 R-S	10,3		205	136	4,95		
	12 R-S	14,6		189	135	4,95		
	14 R-S	15,5		186	136	4,6		
	16 R-S	16,8		182	133	4,5		
	18 R-T	20,74		181	125	4,7		
	22 R-T	24,93		178	126	4,4		
	26 R-T	29,08		177	123	4,08		
	30 R-T	31,75		165	123	3,91		
CS3000AWP	16	25,38	Moyenne température	173	127	4,37	CC8000 + BFU	VI
	19	30		172	126	4,36		
	24	35,78		169	124	4,09		
	31	49,95		170	126	4,41		
	36	54,15		170	125	4,22		
	41	62,2		168	124	4,03		
	53	78,37		166	125	4,22		
	59	87,4		164	123	3,91		
CS5000LW	EHP 6 LW-S	5,6 (B0W35)	Haute température	157	120	4,0 (B0W35)	Sonde LCD	VII
	EHP 7 LW-S	6,8 (B0W35)		162	121	4,0 (B0W35)		
	EHP 9 LW-S	8,4 (B0W35)		164	122	4,0 (B0W35)		
	EHP 11 LW-S	9,7 (B0W35)		163	124	4,0 (B0W35)		
	EHP 6 LW/M-S	5,6 (B0W35)		157	120	4,0 (B0W35)		
	EHP 7 LW/M-S	6,8 (B0W35)		156	117	4,0 (B0W35)		
	EHP 9 LW/M-S	8,4 (B0W35)		161	122	4,0 (B0W35)		
	EHP 11 LW/M-S	9,7 (B0W35)		163	124	4,0 (B0W35)		
CS6000LW	EHP 13 LW-T	12,8 (B0W35)		187	140	4,6 (B0W35)		
	EHP 17 LW-T	16,8 (B0W35)		178	135	4,5 (B0W35)		

07/06/2024