




ENERG  
енергия · ενεργεια



FRISQUET

F7AD20080



A<sup>++</sup>

A<sup>+++</sup>

A<sup>++</sup>

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>

A

B

C


D

E

F

G

+



+



+



+





**ENERG** Y IJA  
енергия · ενεργεια IE IA

**FRISQUET**

TEAMAO 4 GE 08kW  
TEAMAO 4 MI 08kW



55° C

35° C

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

A+++



43 dB



56 dB

8

8

8

kW

8

8

8

kW



2019

811/2013

## Fiche d'information sur le produit Régulateur de température

Nom du fournisseur  
ou marque  
commerciale

FRISQUET

Référence du modèle

ECO  
RADIO  
SYSTEM  
Visio

Classe

VI

Contribution à  
l'efficacité  
saisonnière

4%

La régulation climatique avec capteur  
d'ambiance et sonde extérieure,  
ECORADIO SYSTEM Visio est intégrée  
à la pompe à chaleur.

## Fiche calcul système pour le chauffage en application moyenne température

Efficacité énergétique saisonnière de la pompe à chaleur  
pour le chauffage des locaux

131 %

Régulateur de température

Class I = 1 %, Class II = 2 %,  
Class III = 1.5 %, Class IV = 2 %,  
Class V = 3 %, Class VI = 4 %,  
Class VII = 3.5 %, Class VIII = 5 %

+ 4 %

Voir fiche sur le régulateur  
de température

Chaudière d'appoint  
Voir fiche sur la chaudière

Efficacité énergétique saisonnière pour le  
chauffage des locaux (en %)

( - 131 ) x 'II' = - %

Contribution solaire

Voir fiche sur le dispositif solaire

Classe du ballon  
A\* = 0.95, A = 0.91  
B = 0.86, C = 0.83,  
D-G = 0.81

( 'III' x + 'IV' x ) x 0.45 x ( / 100 ) x = + %

Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le  
chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes.

135 %

Classe d'efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des  
locaux dans les conditions climatiques moyennes.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐  
**G F E D C B A A+ A++ A+++**  
<30 % ≥30 % ≥34 % ≥36 % ≥75 % ≥82 % ≥90 % ≥98 % ≥125 % ≥150 %

Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux  
dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes.

+ froides : 135 - 21 = 114 % + chaudes : 135 + 30 = 165 %

L'efficacité énergétique du produit combiné prévue dans la présente fiche peut ne pas correspondre à son efficacité énergétique réelle une fois le produit combiné installé dans un bâtiment, car cette efficacité varie en fonction d'autres facteurs tels que les pertes thermiques du système de distribution et le dimensionnement des produits par rapport à la taille et aux caractéristiques du bâtiment.