

Capteur vertical

Modèle de PAC	Puissance calorifique B0/W35 (kW)	Puissance absorbée (kW)	Puissance frigorifique (kW)	Longueur (m)	Quantité	Profondeur (m)	Quantité de glycol nécessaire (l)	Nb de bidons de 30 litres	Quantité totale glycol (l)
HPG-I 04 (C)S Premium	4,18	0,94	3,24	64,8	1	70	50	2	60
HPG-I 06 (C)S Premium	6,57	1,63	4,94	98,8	1	100	71	3	90
HPG-I 08 (C)S Premium	7,54	1,95	5,59	111,8	2	60	85	3	90
HPG-I 12 (C)S Premium	12,66	3,28	9,38	187,6	2	100	142	5	150
HPG-I 15 (C)S Premium	14,78	4,25	10,53	210,6	3	80	171	6	180
WPE-I 07 H 400 Plus	7,35	1,59	5,76	115,2	2	60	85	3	90
WPE-I 10 H 400 Plus	9,81	2,06	7,75	155	2	80	114	4	120
WPE-I 13 H 400 Plus	12,42	2,75	9,67	193,4	2	100	142	5	150
WPE-I 17 H 400 Plus	16,69	3,77	12,92	258,4	3	90	192	7	210
WPE-I 33 H 400 Premium	33,3	7,3	26	520	6	90	384	13	390
WPE-I 44 H 400 Premium	43,8	9,5	34,3	686	7	100	498	17	510
WPE-I 59 H 400 Premium	58,6	13	45,6	912	11	90	705	24	720
WPE-I 87 H 400 Premium	87,8	18,6	69,2	1384	14	100	996	34	1020

Capteur horizontal

Modèle de PAC	Puissance calo B0/W35 (kW)	Puissance absorbée (kW)	Puissance frigo (kW)	Surface (m²)	Quantité	longueur (m)	Quantité de glycol nécessaire (l)	Nb de bidons de 30 litres	Quantité totale glycol (l)
HPG-I 04 (C)S Premium	4,18	0,94	3,24	162	3	100	29	1	30
HPG-I 06 (C)S Premium	6,57	1,63	4,94	247	4	100	44	2	60
HPG-I 08 (C)S Premium	7,54	1,95	5,59	279,5	5	100	50	2	60
HPG-I 12 (C)S Premium	12,66	3,28	9,38	469	8	100	84	3	90
HPG-I 15 (C)S Premium	14,78	4,25	10,53	526,5	9	100	95	4	120
WPE-I 07 H 400 Plus	7,35	1,59	5,76	288	5	100	52	2	60
WPE-I 10 H 400 Plus	9,81	2,06	7,75	387,5	6	100	70	3	90
WPE-I 13 H 400 Plus	12,42	2,75	9,67	483,5	8	100	87	3	90
WPE-I 17 H 400 Plus	16,69	3,77	12,92	646	11	100	116	4	120
WPE-I 33 H 400 Premium	33,3	7,3	26	1300	22	100	234	8	240
WPE-I 44 H 400 Premium	43,8	9,5	34,3	1715	29	100	308	11	330
WPE-I 59 H 400 Premium	58,6	13	45,6	2280	38	100	410	14	420
WPE-I 87 H 400 Premium	87,8	18,6	69,2	3460	58	100	622	21	630